

系統規格

| | |
|--------|--|
| 機型 | WYL-G Series |
| 雷射功率 | RF 17/25/40/60/100 Watts |
| 冷卻方式 | 氣/水冷式 |
| 電力需求 | 220V，三相，50A，50/60Hz(60/100W) |
| 重量 | 1500KG |
| 機器尺寸 | 1600*1540*1250(mm)(長X寬X高(不含指示燈)) |
| 控制方式 | CNC Commands (G, M code) |
| 電腦連線方式 | RS-232 CONNECT PORT |
| 記憶體 | 內建2M(具DNC邊傳邊做功能，無記憶體大小限制) |
| 工作範圍 | 800mm x 900mm (長 x 寬) |
| 聚焦鏡範圍 | 1.5" ~ 3.0" |
| X軸行程 | 800mm |
| Y軸行程 | 900mm |
| 切割平台 | 鋁條支撐平台，減少雷射反射光線 |
| 軟體 | WYTCNC |
| 功率控制 | PWM信號控制 |
| 定位精度 | +/-0.05mm(+/-0.02") |
| 快速定位精度 | 45M/min |
| 最快切割速度 | 30M/min |
| 選配組件 | 陶瓷切割平台、鋁網切割平台、 CCD套件、交換式鋁網平台、上方抽氣系統 |